

安全データシート

整理番号： 2000054035B

作成： 2001/11/07

改訂： 2015/11/02

製品名： X-レイ自動現像機用現像スタートキット TD-202 スタートキット C剤

1. 製品及び会社情報

製品名： X-レイ自動現像機用現像スタートキット TD-202 スタートキット C剤
 供給者の会社名称： コニカミノルタ株式会社
 住所： 〒100-7015 東京都千代田区丸の内二丁目7番2号
 担当部門： ヘルスケア事業本部 品質保証統括部 〒191-8511 東京都日野市さくら町1番地
 (TEL:042-589-8421, FAX:042-589-8066)
 作成部門： 社会環境部
 (TEL:042-660-9409, FAX:042-660-9417)
 緊急連絡先： 公益財団法人 日本中毒情報センター
 (事故に伴い急性中毒の恐れがある場合に限る)
 中毒110番 一般市民専用電話
 (大阪) 072-727-2499(情報料無料) 365日 24時間対応
 (つくば) 029-852-9999(情報料無料) 365日 9時~21時対応

2. 危険有害性の要約

GHS分類

引火性液体	区分
急性毒性(経口)	区分外
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分外
眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性	区分1
皮膚感作性	区分1

GHSラベル要素

絵表示：



注意喚起語：

危険

危険有害性情報：

重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷

重篤な眼の損傷

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

注意書き：

予防策： 4, 7章参照

対応： 4, 7章参照

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区别：

混合物

成分及び濃度又は濃度範囲

成分名称	含有量 wt. %	CAS#	化審法	安衛法		化管法	毒劇法
			官報公示 番号	官報公示 番号	通知物質	指定物質	毒物劇物
水	50-75	7732-18-5	対象外	対象外	非該当	非該当	非該当
グルタルアルデヒド重亜硫酸塩	30-40	---	既存	化審既存	非該当	非該当	非該当

安全データシート

整理番号： 2000054035B

作成： 2001/11/07

改訂： 2015/11/02

製品名： X-レイ自動現像機用現像スタートキット TD-202スタートキット C剤

4. 応急措置

吸入した場合：	吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。 直ちに医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合：	皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと。 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水／シャワーで洗うこと。 直ちに医師に連絡すること。 汚染された衣類を脱ぐこと。
眼に入った場合：	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合：	飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 直ちに水で口をすすぎ、コップ1～2杯の水を饮ませる。医師の指示があつた場合のみ吐かせる。医師の診察を受ける。意識のない場合は口から何も与えてはならないし、無理に吐かせようとしてはならない。

5. 火災時の措置

消火剤：	製品自身は不燃性。周囲の物質に応じて選択する。
使ってはならない消火剤：	情報なし。
特有の消火方法：	消火の際は自給式呼吸器具及び完全保護具を着用する。周辺火災の消火に務め、危険でなければ容器を安全な場所に移す。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、 保護具及び緊急時措置：	保護具を着用する（8章参照）。
環境に対する注意事項：	立ち入り前に換気を行う。 情報なし。
封じ込め及び 淨化の方法及び機材：	砂又は他の不燃性吸収剤で吸収し、空容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い	
技術的対策：	取扱い後は手をよく洗うこと。 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
局所排気・全体換気：	取り扱いは十分な換気の下で行う。
注意事項：	情報なし。
安全取扱注意事項：	粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーを吸入しないこと。 手などの洗浄および作業台、手袋などの清掃に中性または弱酸性の洗剤を用いると、皮膚反応を最小限に抑える効果がある。
保管	
安全な保管条件：	施錠して保管すること。
安全な容器包装材料：	情報なし。

安全データシート

整理番号： 2000054035B

作成： 2001/11/07

改訂： 2015/11/02

製品名： X-レイ自動現像機用現像スタートキット TD-202 スタートキット C剤

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策： 取扱いは、局所排気装置を使用するか、又は、換気の良い場所で行う。

許容濃度

成分名称	厚生労働省(安衛法)	日本産業衛生学会	ACGIH	
	管理濃度	許容濃度	TLV-TWA	TLV-STEL
グルタルアルデヒド重亜硫酸塩	未設定	未設定	未設定	未設定

保護具

- 呼吸用保護具： 通常の条件下では必要なし。臭気が気になる場合は、防塵マスク（粉塵、ミスト用）を着用する。
- 手の保護具： 不浸透性保護長手袋
- 眼の保護具： 保護面またはゴーグル
- 皮膚及び身体の保護具： 保護前掛け、保護長靴。

9. 物理的及び化学的性質

製品

物理的状態：	液体
形状：	溶液
色：	無色透明
臭い：	刺激臭
臭いのしきい（閾）値：	データなし
pH：	2-4
融点・凝固点：	データなし
沸点、初留点 及び沸騰範囲：	約100(°C)
引火点：	無し
自然発火温度：	データなし
燃焼の又は爆発範囲：	データなし
蒸気圧：	約17(mmHg) (20°C)
蒸気密度：	約0.6(空気=1)
蒸発速度：	約1.0(水=1)
比重(密度)：	1.2-1.3
溶解度：	水：易溶
n-オクタノール／水 分配係数：	データなし
分解温度：	データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性：	通常の取扱い条件では安定である。
危険有害反応可能性：	情報なし
避けるべき条件：	情報なし
混触危険物質：	強酸、酸化剤
危険有害な分解生成物：	一酸化炭素、二酸化炭素、硫黄酸化物

安全データシート

整理番号： 2000054035B

作成： 2001/11/07

改訂： 2015/11/02

製品名： X-レイ自動現像機用現像スタートキット TD-202スタートキット C剤

1 1. 有害性情報

製品

急性毒性（経口）：	LD50: > 2000 mg/kg [ラット]
皮膚腐食性及び皮膚刺激性：	Corrosive [ウサギ]
眼に対する重篤な損傷性 又は眼刺激性：	Corrosive [ウサギ]
皮膚感作性：	Sensitizer Maximization法 [モルモット]

1 2. 環境影響情報

データなし

1 3. 廃棄上の注意

廃棄方法： 法律に従い廃棄すること。

現像廃液と定着廃液を混合しないこと。

水質汚濁防止法（生活環境項目）及び下水道法（下水の排除の制限）に該当するので河川、下水等にそのまま排出しない。

本品及び使用廃液は産業廃棄物であるため、産業廃棄物処理業の許可を受けた業者に処理を委託する。（特別管理産業廃棄物には該当しない）

1 4. 輸送上の注意

国連分類 国連分類： クラス8

国連番号： UN3265

品名（国連輸送名）： その他の腐食性物質（有機物）（液体）（酸性のもの）

容器等級： III

国内規制： 海上輸送は危険物船舶運送及び貯蔵規則の規定に従う。

輸送の特定の “7章 取扱い及び保管上の注意” の記載による。

安全対策及び条件：

1 5. 適用法令

消防法： 非該当

毒劇法： 非該当

安衛法： 非該当

化審法： 一般化学物質から構成されている

PRTR法（化管法）： 非該当

水質汚濁防止法： 有害物質を含有していない

安全データシート

整理番号： 2000054035B

作成： 2001/11/07

改訂： 2015/11/02

製品名： X-レイ自動現像機用現像スタートキット TD-202スタートキット C剤

16. その他の情報

参考文献等：

化審法の既存化学物質 安全性点検データ集（化学品検査協会）

国際化学物質安全性カード 日本語版（化学工業日報社）

環境化学物質要覧（環境庁環境化学物質研究会）

新版危険・有害性便覧（中央労働災害防止協会）

RTECS (U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICE)

免責文：

記載内容は現時点で入手できた情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、いかなる保証をなすものではありません。危険有害性の評価は、今後の新しい知見で改訂されることもあります。また、記載事項は当製品についての通常の取扱いを対象にしており、特別な取扱いや組み合わせの場合は用途・用法に適した安全配慮の上お取扱い願います。