

本手册介绍了如何安装本 CD 中所附带的 **Windows** 兼容打印机驱动程序、传真驱动程序以及扫描驱动程序。

版本 1.0

[目录]

I. 开始之前

I-I. 网络连接

I-II. 本地连接

II. 安装驱动程序

II-I. 网络连接

II-II. 本地连接

I. 开始之前

安装驱动程序之前，请确认以下事项。

- 安装驱动程序需要计算机的管理员权限。
- 如果出现有关 [用户帐户控制] 的窗口，请单击 [允许] 或 [继续]。

I-I. 网络连接

网络连接是指将打印机/MFP 连接到像内部 LAN 的网络。

与网络管理员确认，确保打印机/MFP 正常连接到网络。

I-II. 本地连接

本地连接是指使用 USB 电缆而不使用网络将打印机/MFP 直接连接到计算机。

确认 USB 电缆已正常连接。

注： 如果在连接 USB 电缆时在计算机屏幕上出现表示新硬件已添加的信息，请选择**取消**。
在 Windows 7 环境中，双击任务栏通知区中表示驱动程序软件安装的图标以打开应用程序。
单击“跳过从 Windows Update 获得驱动程序软件”，然后跳过获得驱动程序软件的步骤。

II. 安装驱动程序

II-I. 网络连接

1. 安装打印机驱动程序。

在 CD 的主菜单上，单击 [打印机驱动程序] - [安装]。



* CD 的主菜单为参考示例。菜单配置可能与软件上的本例有所不同。

2. [安装许可协议] 窗口出现。确认内容，然后单击[我同意]。

3. 按照屏幕指示安装打印机驱动程序。

4. 安装网络 Twain 扫描驱动程序。

在 CD 的主菜单上，单击 [网络 Twain 扫描驱动程序] - [安装]。

5. 安装网络 Twain 扫描驱动程序启动，并将自动完成。

6. 安装传真驱动程序。

在 CD 的主菜单上，单击 [传真与本地 TWAIN、WIA 扫描驱动程序] - [安装]。

7. 打印机连接配置窗口出现。参考 IP 地址连接打印机/MFP 和设备名称，从发现的端口中选择所需端口，然后单击 [继续]。安装驱动程序启动。




8. 安装完成窗口出现时，单击 [完成] 完成安装过程。

II-II. 本地连接

1. 安装打印机驱动程序。

在 CD 的主菜单上，单击 [打印机驱动程序] - [安装]。



* CD 的主菜单为参考示例。菜单配置可能与软件上的本例有所不同。


2. [安装许可协议] 窗口出现。确认内容，然后单击[我同意]。

3. 按照屏幕指示安装打印机驱动程序。

4. 安装传真驱动程序和本地 TWAIN、WIA 扫描驱动程序。

在 CD 的主菜单上，单击 [传真与本地 TWAIN、WIA 扫描驱动程序] - [安装]。

5. 打印机连接配置窗口出现。参考 IP 打印机/MFP 名称，从发现的端口中选择所需的 USB 端口，然后单击 [继续]。安装驱动程序启动。



* 对于 USB 连接，所发现端口在端口名称中，以类型以及 USB001、USB002、USB003 和其它名称显示 USB。

6. 安装完成窗口出现时,断开与计算机的 USB 电缆连接后再重新连接。安装本地 TWAIN、WIA 扫描驱动程序是通过即插即用完成的。
 - * 在 Windows XP 环境下,在新硬件搜索向导中选择“自动安装软件”,然后单击“下一步”完成安装步骤。
 7. 安装完成窗口出现时,单击 [完成] 完成安装过程。
-