

Le présent guide décrit comment installer le pilote d'imprimante, le pilote de fax et le pilote de numérisation compatibles Windows fournis sur ce CD.

Version 1.0

[Sommaire]

I. Avant la mise en route

I-I. Connexion réseau

I-II. Connexion locale

II. Installation des pilotes

II-I. Connexion réseau

II-II. Connexion locale

I. Avant la mise en route

Avant d'installer les pilotes, veuillez vérifier les points suivants :

- L'installation des pilotes nécessite des privilèges administrateur sur votre ordinateur.
- Si la fenêtre concernant le [Contrôle de compte d'utilisateur] s'affiche, cliquez sur [Autoriser] ou [Continuer].

I-I. Connexion réseau

La connexion réseau permet de connecter l'imprimante ou le MFP au réseau, par exemple l'intra-LAN.

Adressez-vous à votre administrateur réseau pour vérifier que l'imprimante ou le MFP est connecté(e) normalement au réseau.

I-II. Connexion locale

La connexion locale permet de connecter directement l'imprimante ou le MFP à un ordinateur au moyen d'un câble USB sans passer par le réseau.

Vérifiez que le câble USB est correctement branché.

Remarque : si un message signalant l'ajout d'un nouveau matériel s'affiche sur l'écran de l'ordinateur lors du branchement d'un câble USB, sélectionnez **Annuler**.


Dans un environnement Windows 7, double-cliquez sur l'icône indiquant l'installation du pilote dans la zone de notification de la barre des tâches pour ouvrir l'application. Cliquez sur « Ne pas obtenir de logiciels pilotes à partir de Windows Update », puis ignorez l'étape d'acquisition du pilote.

II. Installation des pilotes

II-I. Connexion réseau

1. Installez le pilote d'imprimante.

Sur le menu principal du CD, cliquez sur [Pilote d'imprimante] - [Installer].



* Le menu principal du CD est fourni à titre d'exemple. La configuration du menu peut différer de cet exemple sur votre logiciel.

2. La fenêtre [Contrat de licence d'install] s'affiche. Vérifiez le contenu puis cliquez sur [J'accepte].
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le pilote d'imprimante.
4. Installez le pilote Network Twain Scan Driver.


Sur le menu principal du CD, cliquez sur [Pilote de numérisation réseau Twain] - [Installer].

5. L'installation du pilote Network Twain Scan Driver démarre et se termine automatiquement.

6. Installez le pilote de fax.

Sur le menu principal du CD, cliquez sur [Pilote FAX et TWAIN local, numérisation WIA] - [Installer].

- La fenêtre Configurer la connexion de l'imprimante s'affiche. En vous reportant à l'adresse IP pour la connexion de l'imprimante ou du MFP et au nom du périphérique, sélectionnez le port souhaité dans Ports découverts, puis cliquez sur [Continuer]. L'installation du pilote démarre.




- Lorsque la fenêtre d'installation réussie s'affiche, cliquez sur [Terminé] pour terminer le processus d'installation.

II-II. Connexion locale


- Installez le pilote d'imprimante.

Sur le menu principal du CD, cliquez sur [Pilote d'imprimante] - [Installer].



- * Le menu principal du CD est fourni à titre d'exemple. La configuration du menu peut différer de cet exemple sur votre logiciel.
- La fenêtre [Contrat de licence d'install] s'affiche. Vérifiez le contenu puis cliquez sur [J'accepte].
 - Suivez les instructions affichées à l'écran pour installer le pilote d'imprimante.

4. Installez le pilote de fax et le pilote Local TWAIN, WIA Scan Driver.
Sur le menu principal du CD, cliquez sur [Pilote FAX et TWAIN local, numérisation WIA] - [Installer].
5. La fenêtre Configurer la connexion de l'imprimante s'affiche. En vous reportant au nom de l'imprimante ou du MFP, sélectionnez le port USB souhaité dans Ports découverts, puis cliquez sur [Continuer]. L'installation du pilote démarre.



- * Pour la connexion USB, les Ports découverts indiquent USB dans Type, et USB001, USB002, USB003 et d'autres noms dans Nom du port.
6. Lorsque la fenêtre d'installation réussie s'affiche, débranchez/branchez le câble USB de/sur votre ordinateur. L'installation du pilote Local TWAIN, WIA Scan Driver s'effectue par Plug and Play.
 - * Dans un environnement Windows XP, sélectionnez « Installer le logiciel automatiquement » dans l'assistant de recherche de nouveau matériel, puis cliquez sur « Suivant » pour terminer le processus d'installation.
 7. Lorsque la fenêtre d'installation réussie s'affiche, cliquez sur [Terminé] pour terminer le processus d'installation.