

Esta guía describe cómo instalar el controlador de impresora, controlador de fax y controlador de escaneado compatibles con Windows que se incluyen en este CD.

Versión 1.0

[Contenido]

I. Antes de empezar

I-I. Conexión de red

I-II. Conexión local

II. Instalación de controladores

II-I. Conexión de red

II-II. Conexión local

I. Antes de empezar

Antes de instalar los controladores, compruebe lo siguiente.

- Para instalar los controladores, es necesario disponer de los privilegios del administrador del equipo.
- Si aparece la ventana correspondiente a [Control de cuentas de usuario], haga clic en [Permitir] o [Continuar].

I-I. Conexión de red

La conexión de red permite conectar la impresora/MFP a la red, como la IntraLAN.

Compruébela con el administrador de red para asegurarse de que la impresora/MFP se conecta a la red con normalidad.

I-II. Conexión local

La conexión local permite conectar la impresora/MFP directamente a un ordenador utilizando un cable USB sin necesidad de conectarse a red.

Compruebe que el cable USB está correctamente conectado.

Nota: si aparece un mensaje indicando que se ha añadido un nuevo hardware en la pantalla del equipo al conectar un cable USB, seleccione **Cancelar**.


En el entorno de Windows 7, haga doble clic en el icono que indica la instalación del software del controlador en el área de notificación de la barra de tareas para abrir la aplicación. Haga clic en «Omitir el paso de obtener software de controlador de Windows Update» y, a continuación, omita el paso para adquirir el software del controlador.

II. Instalación de controladores

II-I. Conexión de red


1. Instale el controlador de impresora.

En el menú principal del CD, haga clic en [Controlador de impresora] - [Instalación].



- * El menú principal del CD es un ejemplo a modo de referencia. La configuración del menú puede ser distinta a la de este ejemplo en el programa de software.
2. Aparece la ventana [Contrato licencia instalación]. Compruebe el contenido y, a continuación, haga clic en [Acepto].
 3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el controlador de impresora.
 4. Instale el controlador de escaneo TWAIN de red.
En el menú principal del CD, haga clic en [Controlador de digitalización TWAIN de red] - [Instalación].
 5. Se inicia la instalación del controlador de escaneo TWAIN de red que finaliza automáticamente.
 6. Instale el controlador de fax.
En el menú principal del CD, haga clic en [Fax y TWAIN local, controlador digitalización WIA] - [Instalación].

7. Aparece la ventana de configuración de conexión de la impresora. Una vez consultada la dirección IP para conectar la impresora/MFP y el nombre del dispositivo, seleccione la parte que desee en Puertos descubiertos y, a continuación, haga clic en [Continuar]. Se inicia la instalación del controlador.




8. Una vez aparezca la ventana de finalización de la instalación, haga clic en [Hecho] para finalizar el proceso de instalación.

II-II. Conexión local


1. Instale el controlador de impresora.

En el menú principal del CD, haga clic en [Controlador de impresora] - [Instalación].



- * El menú principal del CD es un ejemplo a modo de referencia. La configuración del menú puede ser distinta a la de este ejemplo en el software.
2. Aparece la ventana [Contrato licencia instalación]. Compruebe el contenido y, a continuación, haga clic en [Acepto].

3. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para instalar el controlador de impresora.
4. Instale el controlador de fax y el controlador de escaneo WIA, TWAIN local.
En el menú principal del CD, haga clic en [Fax y TWAIN local, controlador digitalización WIA] - [Instalación].
5. Aparece la ventana de configuración de conexión de la impresora. Una vez consultado el nombre de la impresora/MFP, seleccione el puerto USB que desee en Puertos descubiertos y, a continuación, haga clic en [Continuar]. Se inicia la instalación del controlador.



- * Para la conexión USB, en Puertos descubiertos aparece USB en Tipo, y USB001, USB002, USB003 y otros nombres en Nombre de puerto.
6. Una vez aparezca la ventana de finalización de la instalación, desconecte y conecte el cable USB al equipo. La instalación del Controlador de escaneo WIA, TWAIN local finaliza con Plug and Play.
* En el entorno de Windows XP, seleccione «Instalar automáticamente el software» en el asistente de búsqueda de nuevo hardware y, a continuación, haga clic en «Siguiente» para completar el proceso de instalación.
 7. Una vez aparezca la ventana de finalización de la instalación, haga clic en [Hecho] para finalizar el proceso de instalación.